



## **Nilfisk MH 5M-150/750 E24**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	150 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	750 / 720 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - elektrický
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	70°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	30 - 80 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0435
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1190x702x987 mm
<b>Hmotnost</b>	135 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Nilfisk MH 5M-150/750 E12](#)



[Nilfisk MH 5M-150/750 E24](#)



## Soubory ke stažení:

[Návod k obsluze Nilfisk MH 5M E](#)

PDF