



## Nilfisk MC 5M-180/840 XT

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 5M (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny pro náročnější úkony. Typickými rysy těchto strojů je nízká hloučnost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění.

**Kód produktu:** 107146708

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 47 890 Kč

**Cena s DPH:** 57 947 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké stroje **Nilfisk MC 5M** (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny **pro náročnější úkony**. Typickými rysy těchto strojů je nízká hloučnost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění.

#### Jednoduchá manipulace

Nová řada MC 5M má úchyty pro ruční zvednutí, a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla. Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle.

#### Robustnost a odolnost

Konstrukce rámu je z 30 mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku.

#### Uložení příslušenství

Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

#### Optimální údržba, jednoduchý servis

Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou výjimkou, ale nové MC 5M byly navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis - tím šetřit čas i



peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky, vstup a výstup vody jsou umístěny logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit - odstranit, to umožní přímý vstup k čerpadlu či motoru.

#### **PA verze**

Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, kteří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si, ale bez potřeby dalších funkcí.

#### **FA verze**

Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací. Nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.

#### **XT verze**

Navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

#### **Hlavní rysy produktu**

- Regulace průtoku vody na hlavě čerpadla u vybraných modelů
- Robustní konstrukce - 30 mm ocelový rám
- Všechny ovladače na jednom místě
- Vizuální kontrola hladiny oleje
- Držák nástavců pro jednoduché skladování příslušenství
- Vstup a výstup vody na jednom místě
- Úchyt pro zvedání
- Držák elektrického kabelu
- Skládací rukojeť (skladnost, transport)



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	180 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	840 / 760 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	15 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ano
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	60°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0400
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	4,8 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	890x570x1020 mm
<b>Hmotnost</b>	72 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk-ALTO TRK 25 \(ROTAČNÍ TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ NÁDOB\)](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 5M-180/840](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1000](#)



[Nilfisk MC 5M-180/840 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1000 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050 FA](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130 FA](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130 XT](#)





## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MC 5M</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk MC 5M-1</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/qqDidRspjVO>