



Nilfisk MC 6P-170/1600 FAXT

Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem.

Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění.

Kód produktu: 107146761

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 80 240 Kč

Cena s DPH: 97 090 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je **prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů** s novým ergonomickým a robustním designem.

Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, **kde je potřeba časté a intenzivní čištění.**

Čerpadlo se 4 keramickými písky.

Konstrukce rámu je z 30mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost.

Úchyty pro ruční zvednutí.

Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožňuje lehkou manévrovatelnost.

Snadná dostupnost k čerpadlu, optimální servisní koncept.

Čerpadlo je aktivováno průtokem vody.

Bezpečné hlídání hladiny oleje v čerpadle.

Jednoduchá manipulace

Nová řada MC 6P má úchyty pro ruční zvednutí a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla. Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle.

Robustnost a odolnost

Konstrukce rámu je z 30 mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce

prejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožní jednoduchou manévrovatelnost.



Uložení příslušenství

Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

Optimální údržba, jednoduchý servis

Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou výjimkou, ale nové MC 6P byly navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis - tím šetřit čas i peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky, vstup a výstup vody jsou umístěny logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit - odstranit, to umožní přímý vstup k čerpadlu či motoru.

PA verze

Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, kteří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si, ale bez potřeby dalších funkcí.

FA verze

Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací. Nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.

XT verze

Navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

Modely **MC 6P FFA** a **MC 7P FFA** jsou modely pro potravinářský průmysl s jeho náročnými hygienickými standardy

- nerezový rám
- příslušenství z nerez
- šedá kolečka nezanechávající stopy na podlaze

Modely **MC 7P FBFA** zajišťují úplnou separaci od vodní sítě

- obsahuje přídavnou vodní nádrž
- možnost externího injektoru pro aplikaci speciálních chemických přípravků

Hlavní rysy produktu

- Regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
- Regulace průtoku vody na hlavě čerpadla
- Dvoucestný ventil pro přísávání chemie a dvě nádržky na chemické přípravky
- Teplota vstupní vody může být až 80°C
- Čerpadlo aktivováno průtokem vody
- Robustní konstrukce - 30 mm ocelový rám
- Všechny ovladače na jednom místě
- Průzor po kontrolu hladiny oleje
- Držák nástavců pro jednoduché skladování příslušenství
- Možnost regulace průtoku vody
- Vstup a výstup vody na jednom místě
- Úchyt pro zvedání
- Přední kolečko s brzdou
- Držák elektrického kabelu
- Stavitelná rukojeť (skladnost, transport)



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	170 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.600 / 1.500 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	80°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0950
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	9 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	930x570x1020 mm
Hmotnost	96 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0950](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Turbokladio Plus
nástavec - 1130mm \(1000\)
W11](#)



[Vysokotlaká pistole pro vysoký
průtok vody Nilfisk High Flow](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 6P-250/1100 FA](#)



[Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT](#)



[Nilfisk MC 6P-120/1950 FA](#)



[Nilfisk MC 6P-180/1300 FA](#)



[Nilfisk MC 6P-120/1950 FAXT](#)



[Nilfisk MC 6P-170/1600 FA](#)



[Nilfisk MC 6P-180/1300 FAXT](#)



[Nilfisk MC 6P-170/1600 FAXT](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC 6P	PDF
Katalogový list Nilfisk MC 6P	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/qqDidRspjVQ>