



Nilfisk STONE-EX (10L)

Prostředek na odstraňování vodního kamene.
Nilfisk STONE-EX prostředek na odvápnění
výměníků horkovodních strojů a jiných topných
systémů.

Kód produktu: 81191

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 808 Kč

Cena s DPH: 2 188 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Prostředek na odstraňování vodního kamene.
Nilfisk STONE-EX prostředek na odvápnění výměníků horkovodních strojů a jiných topných systémů.

Specifikace:

Nilfisk STONE-EX je tekutý, kyselý, odvápňovací prostředek, který je určen pro čištění hadic, trubek, výměníků a dalšího vybavení horkovodních vysokotlakých strojů a dalších zařízení, ve kterých se usazují vápenaté sloučeniny.

Účinný proti vodnímu kameni, vápenatým sloučeninám a některým usazeninám z čistících prostředků.

Usazeniny v systémech často fungují jako izolace. Díky jejich odstranění snižujete provozní náklady na ohřev vody.

Speciálně vytvořen (> 30 % kyseliny mravenčí, 1-5% kyseliny fosforečné, inhibitory koroze) pro odstranění usazenin, při pravidelném čištění předchází ucpání topného systému a chrání tak před poškozením stroje.

Použitelný v podstatě v jakémkoli topném systému.

Prostředek Nilfisk STONE-EX prodlužuje životnost výměníků, jelikož obsahuje inhibitory koroze.

Oblasti využití:

Horkovodní vysokotlaké stroje: Odstraňování usazenin z topného systému.

Průmyslová zařízení: V místech formování usazenin v topných systémech, připojených rozvodech a v hadicích.

Komerční a veřejná zařízení: V místech formování usazenin v topných systémech.

Nemocnice a potravinářství: V místech formování usazenin v topných systémech a generátorech páry.

Způsob aplikace:

Vysokotlaké stroje:



1. Fáze: Aplikace neředěného prostředku do topného systému pomocí zařízení, odolného vůči kyselým prostředkům.

Aplikace nesmí probíhat přes vysokotlaké čerpadlo, mohlo by tak dojít k poškození čerpadla, regulačního bloku a pohyblivých částí.

2. Fáze: Působení 5-15 minut v závislosti na množství usazeného vodního kamene. Následné vypláchnutí STONE-EX čistou vodou a opětovná aplikace koncentrátu. Prostředek by měl vytékat z opačného konce topného systému.

3. Fáze: Pokud vytékající prostředek pění, opakovat fázi č.2. Pokud nepění, propláchnutí výměníku čistou vodou a proces je tak dokončen.

Po čištění doporučuje výrobce výměník vrátit do stroje a přisát při testu do systému zásaditý čistící prostředek. Dojde tak k neutralizaci zbytků detergentu STONE-EX.

Jiné topné systémy: Aplikace přípravku stejným postupem, jako u vysokotlakým strojů.

Upozornění: Likvidace použitého prostředku musí probíhat v souladu s lokálními předpisy.

Obecně platí, že prostředky s pH 6-9,5 mohou být odstraněny do odpadu.

Jinak pH vyžaduje před likvidací úpravu.

Parametry přípravku: pH 2,7 (1% roztok)

Variety balení: 10 l, 25 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	2,7
Vlastnosti	kyselý prostředek na odstraňování vodního kamene a vápenatých usazenin ve výměnících horkovodních strojů a jiných topných systémech
Dávkování	1. Fáze: Aplikace neředěného prostředku do topného systému pomocí zařízení, odolného vůči kyselým prostředkům. Aplikace nesmí probíhat přes vysokotlaké čerpadlo, mohlo by tak dojít k poškození čerpadla, regulačního bloku a pohyblivých částí. 2. Fáze: Působení 5-15 minut v závislosti na množství usazeného vodního kamene. Následné vypláchnutí STONE-EX čistou vodou a opětovná aplikovace koncentrátu. Prostředek by měl vytékat z opačného konce topného systému. 3. Fáze: Pokud vytékající prostředek pění, opakovat fázi č.2. Pokud nepění, propláchnutí výměníku čistou vodou a proces je tak dokončen.
Oblast použití	vysokotlaké čističe s ohřevem vody, topné spirály, kotle
Aplikace	ruční čištění
Balení	10 L



Varianty produktu:



[Nilfisk STONE-EX \(10L\)](#)



[Nilfisk STONE-EX \(25L\)](#)