



## Nilfisk AUTO ACTIVE (10L)

---

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.



**Kód produktu:** 105301634

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 1 090 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 1 859 Kč

**Cena s DPH:** 1 319 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.

#### Specifikace:

Tekutý, alkalický, pěnivý prostředek účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění.

Obsažené látky zabraňují tvorbě vápenných sloučenin na povrchu.

Široká škála využití bez nutnosti proškolení uživatele.

Minimální nebezpečí při použití.

AUTOACTIVE má vysokou míru odbouratelnosti, je tedy šetrný k životnímu prostředí.

#### Oblasti využití:

Mytí automobilů: Čištění karosérií a motorů osobních a užitkových automobilů.

Údržba autobusů a vlaků: Čištění vnějších částí, chasis a motorů.

Průmyslová výroba: Běžná údržba a příprava povrchu před lakováním.

Zemědělství: Čištění traktorů a manipulačních zařízení.

#### Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích prostředků, případně zředit na nižší koncentraci.

Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%.

Postřikovače-předstříkavací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou.

Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí



vysokotlakého stroje.

Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.

AUTOACTIVE není vhodný k aplikaci na horké povrchy.  
Na čištěném povrchu nesmí dojít k zaschnutí přípravku.

**Parametry přípravku:** pH 9,5 (1% roztok)

**Varianty balení:** 10 l, 25 l, 220 kg



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	9,5
<b>Vlastnosti</b>	univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám
<b>Dávkování</b>	Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkavací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.
<b>Oblast použití</b>	automobilový průmysl, zemědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
<b>Balení</b>	10 L



## Varianty produktu:



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(10L\)](#)



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(25L\)](#)



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(220KG\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk AUTOACTIVE](#)

PDF