



Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG)

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.



Kód produktu: 105301636

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 30 233 Kč

Cena s DPH: 36 582 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.

Specifikace:

Tekutý, alkalický, pěnivý prostředek účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění.

Obsažené látky zabraňují tvorbě vápenných sloučenin na povrchu.

Široká škála využití bez nutnosti proškolení uživatele.

Minimální nebezpečí při použití.

AUTOACTIVE má vysokou míru odbouratelnosti, je tedy šetrný k životnímu prostředí.

Oblasti využití:

Mytí automobilů: Čištění karosérií a motorů osobních a užitkových automobilů.

Údržba autobusů a vlaků: Čištění vnějších částí, chasis a motorů.

Průmyslová výroba: Běžná údržba a příprava povrchu před lakováním.

Zemědělství: Čištění traktorů a manipulačních zařízení.

Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích prostředků, případně zředit na nižší koncentraci.

Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%.

Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou.

Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí



vysokotlakého stroje.

Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.

AUTOACTIVE není vhodný k aplikaci na horké povrchy.
Na čištěném povrchu nesmí dojít k zaschnutí přípravku.

Parametry přípravku: pH 9,5 (1% roztok)

Variety balení: 10 l, 25 l, 220 kg



Parametry produktu:

Hodnota pH	9,5
Vlastnosti	univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.
Oblast použití	automobilový průmysl, zemědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	220 KG



Varianty produktu:



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(10L\)](#)



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(25L\)](#)



[Nilfisk AUTO ACTIVE \(220KG\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk AUTOACTIVE](#)

PDF