



## Nilfisk ACTIVE FOAM (25L)

---

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek. Jde o silně pěnový čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.

**Kód produktu:** 105301624

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 4 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 084 Kč

**Cena s DPH:** 3 732 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek. Jde o silně pěnový čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.

#### Specifikace:

Účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím a nánosům minerálů.

Kompatibilní pro použití s různými druhy vosků a prostředků na sušení.

Lakované povrchy zanechává po uschnutí lesklé.

Silný čistící účinek díky poměru aktivních látek a kvalitou napěnění ulpívá na povrchu k lepšímu odstranění nečistot.

#### Oblasti využití:

Mytí vozidel v portálových mycích linkách.

Mytí vozidel pomocí vysokotlakých čističů.

Ruční mytí.

Pro údržbu a ochranu - Prostředek poskytuje dočasnou ochranu laku na vozidlech.

#### Způsob aplikace:

S ohledem na obsah kyselin doporučujeme provést zkoušku působení na mytý povrch.

Vysokotlaké čističe: Neředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla.

Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%).

Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.



**Parametry přípravku:** pH 7,5 (1% roztok)

**Varianty balení:** 25 l



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	7,5
<b>Vlastnosti</b>	neutrální autošampon s voskovým efektem, vysoce pěnivý, zabraňuje tvorbě kapek na karoseriích, podporující rychlé sušení
<b>Dávkování</b>	Vysokotlaké čističe: Neředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla. Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.
<b>Oblast použití</b>	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
<b>Balení</b>	25 L



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk ACTIVE FOAM](#)

PDF