



Nilfisk ACTIVE FOAM (25L)

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek. Jde o silně pěnový čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.

Kód produktu: 105301624

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 4 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 100 Kč

Cena s DPH: 3 751 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek. Jde o silně pěnový čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.

Specifikace:

Účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím a nánosům minerálů.

Kompatibilní pro použití s různými druhy vosků a prostředků na sušení.

Lakované povrchy zanechává po uschnutí lesklé.

Silný čistící účinek díky poměru aktivních látek a kvalitou napěnění ulpívá na povrchu k lepšímu odstranění nečistot.

Oblasti využití:

Mytí vozidel v portálových mycích linkách.

Mytí vozidel pomocí vysokotlakých čističů.

Ruční mytí.

Pro údržbu a ochranu - Prostředek poskytuje dočasnou ochranu laku na vozidlech.

Způsob aplikace:

S ohledem na obsah kyselin doporučujeme provést zkoušku působení na mytý povrch.

Vysokotlaké čističe: Neředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla.

Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%).

Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.



Parametry přípravku: pH 7,5 (1% roztok)

Varianty balení: 25 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	7,5
Vlastnosti	neutrální autošampon s voskovým efektem, vysoce pěnový, zabraňuje tvorbě kapek na karoseriích, podporující rychlé sušení
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Neředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla. Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.
Oblast použití	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	25 L



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk ACTIVE FOAM](#)

PDF