



Nilfisk QUICK DRY (25L)

Nilfisk QUICK DRY je tekutá, koncentrovaná sušící péče s minimálním efektem pění. QUICK DRY eliminuje skvrny od detergentů, tvrdé vody a vodní mapy.

Kód produktu: 105301656

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 6 893 Kč

Cena s DPH: 8 341 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk QUICK DRY je tekutá, koncentrovaná sušící péče s minimálním efektem pění. QUICK DRY eliminuje skvrny od detergentů, tvrdé vody a vodní mapy.

Specifikace:

Koncentrovaná vysoušecí směs QUICK DRY pro mytí vozidel.

Tekutý, mírně kyselý prostředek pro rychlé schnutí lakovaných povrchů na automobilech, nákladních automobilech, autobusech a vlacích.

QUICK DRY není vosk, povrch vozidla bude mít ale po jeho použití lesklý efekt.

Podporuje lepší výsledek po čištění, kvůli přerušení povrchového napětí vody.

Ekonomický, díky účinku již při malé koncentraci.

Vysoce odbouratelný, přívětivý pro životní prostředí.

Oblasti využití:

Samoobslužná mycí centra a kartáčové mycí linky.

Mytí automobilů pomocí vysokotlakých čističů či jiná zařízení pro mytí vozidel.

Způsob aplikace:

Kartáčové mycí linky: V oplachovém cyklu dávkovací čerpadla na koncentraci 1:1000 (0,1%).

Samoobslužná mycí centra: V závislosti na využívaném zařízení, dávkování jako u kartáčových nebo vysokotlakých čističů.

Vysokotlaké čističe: Roztok zředit na 1:10 (10%) v nádržce na detergent a nastavení injektoru mezi 1-5% v oplachovém cyklu.

Spotřeba roztoku na jedno vozidlo by měla být přibližně 10-20 ml.

Parametry přípravku: pH 7,5 (1% roztok)

Varianty balení: 25 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	7,5
Vlastnosti	nepěňivý prostředek pro zkrácení doby schnutí a podpoření lepšího výsledku čištění, eliminuje skvrny od detergentu či vodních kapek
Dávkování	Kartáčové mycí linky: V oplachovém cyklu dávkovací čerpadla na koncentraci 1:1000 (0,1%). Samoobslužná mycí centra: V závislosti na využívaném zařízení, dávkování jako u kartáčových nebo vysokotlakých čističů. Vysokotlaké čističe: Roztok zředit na 1:10 (10%) v nádržce na detergent a nastavení injektoru mezi 1-5% v oplachovém cyklu. Spotřeba roztoku na jedno vozidlo by měla být přibližně 10-20 ml.
Oblast použití	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
Aplikace	vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	25 L