



Nilfisk ACTIVE WAX (25L)

Nilfisk ACTIVE WAX je tekutý, pH neutrální, ochranný prostředek, který se běžně aplikuje na konci mycího cyklu. Speciálně určený pro udržení vozidla v čistotě do dalšího mytí.

Kód produktu: 81222

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 4 pracovních dnů

Cena bez DPH: 6 817 Kč

Cena s DPH: 8 249 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk ACTIVE WAX je tekutý, pH neutrální, ochranný prostředek, který se běžně aplikuje na konci mycího cyklu. Speciálně určený pro udržení vozidla v čistotě do dalšího mytí.

Specifikace:

Nilfisk ACTIVE WAX je účinný proti nečistotám, zbytkům hmyzu a dalšímu běžnému znečištění, způsobenému automobilovým provozem.

ACTIVE WAX urychluje příští mytí a zanechává povrch ve vysokém lesku.

S obsahem zvlhčujících prostředků, které pomáhají částečně chránit proti vzniku bílých fleků na karosérii, pokud voda není změkčená.

S obsahem 5-15% kationtových tenzidů, přes 5-15% rozpouštědel, 5-15% vosků a smáčedel.

Oblasti využití:

Samoobslužné mycí stanice a kartáčové mycí linky.

Mytí automobilů pomocí vysokotlakých čističů.

Detailing - šetrné čištění automobilů, renovace a konzervace laku pro dosažení perfektní čistoty a vysokého lesku - u reprezentačních automobilů.

Způsob aplikace:

Kartáčové mycí linky: Dávkovací čerpadla na koncentraci 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%).

Vysokotlaké čističe: Roztok zředit na výslednou koncentraci při aplikaci v rozmezí 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%).

Postřikovače-předstříkavací zařízení: V závislosti na míře zašpinění roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%).

Nejlepšího výsledku lze dosáhnout otřením semišovou tkaninou.

Neaplikovat na horké povrchy.



Parametry přípravku: pH 5 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	5
Vlastnosti	neutrální ochranný prostředek pro aplikaci na konci mycího cyklu pro zabránění opětovného znečištění, povrch zanechává ve vysokém lesku
Dávkování	Kartáčové mycí linky: Dávkovací čerpadla na koncentraci 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%). Vysokotlaké čističe: Roztok zředit na výslednou koncentraci při aplikaci v rozmezí 1:500 (0,2%) až 1:1000 (0,1%). Postřikovače-předstříkací zařízení: V závislosti na míře zašpinění roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%).
Oblast použití	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
Aplikace	vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	25 L



Varianty produktu:



[Nilfisk ACTIVE WAX \(10L\)](#)



[Nilfisk ACTIVE WAX \(25L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk ACTIVE WAX](#)

PDF