

## Poli GEMMA S78

---

Zametací stroj Poli GEMMA S78 s benzinovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení.

**Kód produktu:** GEMMA S78

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 488 890 Kč

**Cena s DPH:** 591 557 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Využití vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení.

Je spolehlivý s předními pevnými gumovými nárazníky a díly vystavené nárazům jsou z pevné oceli. ABS plastový, pevný, ochranný kryt stroj slouží k bezpečnosti zařízení i k transportu různých potřeb pro zametání. Design s důrazem na detaily zařízení pevnost a kompaktnost bez ztráty komfortu. Velmi dobrá a snadno přístupná technologie pro údržbu zařízení. Jednoduchá a elegantní konstrukce.

Zařízení jsou vybavena stranovými kartáči na předmetání (levý, pravý, nebo oba postranní kartáče) a hlavním válcovým kartáčem v šíři 78 cm.

Nádoba na odpad má kapacitu 115 l a velmi snadno se odstraňuje.

Silniční zametač, GEMMA, který je zahrnut do řady zametacích strojů řady, od 50 cm do 90 cm šíře hlavního kartáče.

### GEMMA se vyrábí ve dvou různých typech:

- s mechanickou, ruční manipulací kontejneru na nečistoty
- typ "DSA" s automatickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty se zdvihem do výšky 145 cm od země

Typy pohonu jsou: **E** (baterie), **S** (benzín), **SG** (benzín / LPG), **D** (Diesel).



Zvolené technické řešení a vlastnosti, cena dávají zařízení Gemma na nejvyšší pozici. Stroje mají elektricky svařovaný ocelový rám, chráněn epoxidovou práškovou barvou.

**GEMMA S78 (benzínová verze)** má následující charakteristiky:

1. Pohon je na čelním kole s vertikálním motorem v převodovce. Umožňuje maximální úhel natočení při řízení. Díky této vlastnosti může se Gemma otáčet při čištění v omezených prostorech. Maximální rychlost je 7,5 km / h, ve spolupráci s automatickým systémem pro snížení rychlosti při zatáčení.
2. Je snadno ovladatelný díky super elastickým kolům s velmi dobrým průměrem super-elastických kol, anti-trace - standardní kola u verzi na baterie.
3. Brzdový systém s dvojitým bubnem na zadních kolech.
4. Elektronicky řízená rychlost, možnost stoupání do 20%.
5. Filtr pro standardní verzi je třídy M filtr, k dispozici z různých látek, do 5,5 m<sup>2</sup> plochy, čištění díky elektrickému vibrátoru. K dispozici je také cartridge filtr (válcové) - verze s omyvatelnými filtry pro 6,4 m<sup>2</sup> plochy, také s elektrickým vibrátorem.
6. Hlavní kartáč a boční kartáč je vyměnitelný bez použití nářadí.
7. Nádoba na prach a nečistoty s kapacitou je 115 l. Pro ruční vyklápění je možné mít nádobu dělenou uvnitř třemi plastovými, menšími kontejnery pro snadnější vyklápění.
8. Rychlá výměna baterií, umístěných v ocelovém zásobníku, z boku stroje.
9. Disky jsou chráněny měkkou gumou.
10. Je možné zvednout stroj pro přepravu a zakotvit ho ze strany.
11. Přední pracovní světla, upozorňující varovné, blikající světlo, ergonomický ovládací panel, nastavitelné sedadlo, počítač pracovních hodin, měřič úrovně nabití baterie - Indikátor úrovně (pro E78), zvuková houkačka, elektrický startér (S78, SG78, D78) jsou všechny standardní vybavení.

#### **Volitelné:**

Levý boční postranní kartáč  
Ochranná střeška  
Zvlhčovací zařízení pro velmi prašné čisticí povrchy

**Základní kladné rysy** - sání, filtrační povrch, čištění filtrů a filtry.

Tyto vlastnosti jsou podstatou zametacího stroje Style. Pro společnost **Polimotoscope** to byla vždy klíčovým bodem a stylem výroby - vysoká rychlost odtahového ventilátoru, velký filtrační povrch díky 6 ks válcových filtrů, jejichž celková plocha je větší jak 6,4 m<sup>2</sup> a účinné čištění filtrů s elektrickým vibrátorem.

Filtr pro standardní verzi je třídy M filtr, k dispozici z různých látek, do 5,5 m<sup>2</sup> plochy a čištění také díky elektrickému vibrátoru.

Zařízení s motorovým nebo bateriovým pohonem jsou vybavena velmi účinnou filtrací zvlhčeného vzduchu s elektrickým oklepem válcových filtrů. Základní filtrační jednotka s elektrickým vibrátorem (oklepem) filtru je jedním z nejdůležitějších prvků při hodnocení a porovnávání zametače s konkurenčním strojem. Jeho velmi velká plocha: 6,4 m<sup>2</sup>, je daleko větší než jakékoliv jiné nabízené zametací stroje na trhu.

Válcové filtry jsou k dispozici také v polyesterové omyvatelné verzi.

Ergonomický tvar, vysoká výkonnost, jednoduchá údržba a snadné ovládání.

Doporučeno pro oblasti od 3.000 do 5.000 m<sup>2</sup>.

\* cena je uvedena bez baterií a nabíječky.



## Parametry produktu:

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Pohon</b>                                                       | motorový - benzinový    |
| <b>Pracovní šířka</b>                                              | 800 mm                  |
| <b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>                      | 1.050 mm                |
| <b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>                     | 1.300 mm                |
| <b>Objem nádoby na nečistoty</b>                                   | 115 l                   |
| <b>Čištění filtru</b>                                              | ano elektronický oklep  |
| <b>Plocha filtru</b>                                               | 6,4 m <sup>2</sup>      |
| <b>Pojezd stroje</b>                                               | trakčním pohonem        |
| <b>Pracovní rychlost stroje</b>                                    | 7,49 km/h               |
| <b>Stoupavost</b>                                                  | 20 %                    |
| <b>Minimální šíře otáčení</b>                                      | 200 cm                  |
| <b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>       | -                       |
| <b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>  | -                       |
| <b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b> | 9.700 m <sup>2</sup> /h |
| <b>Hlavní válcový kartáč</b>                                       | 780 mm                  |
| <b>Průměr bočního kartáče</b>                                      | 530 mm                  |
| <b>Hladina hluku</b>                                               | 86,5 dB(A)              |
| <b>Výkon motoru</b>                                                | 6,5 hp                  |
| <b>Motor</b>                                                       | Honda - benzinový       |
| <b>Napětí</b>                                                      | -                       |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                                         | 1570x1010x1300 mm       |
| <b>Hmotnost</b>                                                    | 415 kg                  |
| <b>Hmotnost s bateriemi</b>                                        | -                       |



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Poli GEMMA E78](#)



[Poli GEMMA S78](#)



[Poli GEMMA SG78](#)



[Poli GEMMA D78](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0>