



Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC)

Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.

Kód produktu: 3.064.04.008

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.

Průtokový, **ohřívač vody pro vysokotlaké čističe, které nejsou vybaveny ohřevem vody.** Naftový ohřev.

Mazzoni Hot Box je ideální zařízení v kombinaci s vysokotlakým čisticím zařízením s elektrickým, benzínovým nebo naftovým pohonem k výrobě potřebné teplé vody pro mytí v zemědělství, na farmách, v průmyslu, strojírenství..

Hot Box může pracovat i bez vysokotlakého čističe s minimálním tlakem vody 15 bar.

Jednotka Mazzoni Hot Box může být dodávána s elektrickým napájením v různých elektrických příkonech (12 V, 24 V, 230 V a 380 V).

Palivové čerpadlo je přímo napojeno přes spojku k ventilátoru.

Hot Box Mazzoni jsou vysoce výkonné s nízkou spotřebou paliva. Hodnoty odvedených plynů jsou nižší než ty, které požadují současné evropské normy.

Jednotka pro ohřev vody, kryt je vyroben z nerezové oceli a topný had je z ocelových trubek 3/8". Minimální vstupní tlak přívodní vody je 15 bar.

Elektrický panel s vypínačem a termostatem pro regulaci teploty vody.

Nerezový ocelový kryt a základna (rám) z lakované oceli. Palivová nádrž s objemem 17 l může být volitelně dodaná s hliďáním hladiny paliva.

- zapnutí / vypnutí zařízení



- termostat pro regulaci teploty
- regulace plamene
- pojistný ventil s průtokovým spínačem, který zastaví jednotku, když zařízením neprotéká voda
- počítadlo pracovních hodin
- možnost stacionárního i mobilního řešení
- ohřev do 150°C



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	do 250 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	do 1.500 l/h
Čerpadlo	-
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	-
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	-
Maximální teplota vody na výstupu	150°C
Palivová nádrž pro ohřev	17 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	9,3 kg/h
Velikost trysky	-
Typ stroje	Hot Box
Pohon	elektrický
Příkon	-
Napětí	24 V DC
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1000x650x1200 mm box
Hmotnost	130 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Mazsoni Hot Box FB 250-15 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-20 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-15 \(12 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-20 \(24 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(12 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(24 DC\)](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/AEdDZ2T3C6k>